2.0800.2D

GMÖHLING
Systeme aus Leichtmetall

Aluminium-Paletten

Geschraubt • Geschweißt • Individuell

Multitalent - Die Aluminium-Palette - geschraubt

Modell: P 800 und P 1000 – geschraubt - Die patentierte Konstruktion macht's aus!

Technische Daten:

- Palette gefertigt aus extrem belastbaren, korrosionsbeständigen Aluminiumprofilen
- Palettenfläche mit 5 oder 7 Quersprossen
- Jede Quersprosse ist mit den beiden Längskufen 4-fach verschraubt
- 6 Füße verbinden die 2 Längskufen mit der Palettenfläche
- Eine schonende Materiallagerung wird durch die 120 mm breiten Sprossen und den geringen Sprossenabstand gewährleistet
- Palettenfläche nach Euro- oder Industrie-Format

Einsatzmöglichkeiten:

- Hochregallager
- Förderanlagen
- Gefahrstofflager
- Kühlhaus
- Quarantänelager

Branchen:

- Industrielle Produktion
- Chemische Industrie
- Kosmetische Industrie





Vorteile der geschraubten Aluminium-Palette:

- Besonders reparaturfreundlich – schadhafte Teile können mit Hilfe normaler Werkzeuge schnell und komfortabel ausgetauscht werden
- Geringes Eigengewicht
- Resistent gegen Temperaturschwankungen, bei jedem Wetter einsetzbar
- Geeignet für Rollenbahn und Regallager
- Lange Lebensdauer, korrosionsbeständig
- Antistatisch
- Stapelbar
- GMP-gerechte Konstruktion
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Stabil, hohe Verwindungssteifigkeit
- Belastbarkeit bis 1000 kg
  NEU: Tragkraft 1000 kg nach DIN 15158-1 in Verbindung mit EN ISO 8611-1
- 2-seitig unterfahrbar mit Handhubwagen, 4-seitig mit Gabelstapler



Modell P 1000 S/7Q 1000

Optionen:

- Individuelle Abmessungen
- Die Anzahl der Sprossen kann je nach Belastung beliebig erweitert werden
- Anbringung von Barcode oder RFID-Technologie möglich
- Mit Prägung oder Gravur

Modellnummer	Außenmaße in mm (ca.) (L x B x H)	Sprossen-anzahl	Sprossen-anordnung	Sprossenabstand in mm (ca.)	Tragkraft in kg	Gewicht in kg (ca.)
P 800 S / 5Q 1000	1200 x 800 x 130	5	quer	150	1000	15,5
P 800 S / 7Q 1000	1200 x 800 x 130	7	quer	60	1000	17,5
P 1000 S / 5Q 1000	1200 x 1000 x 130	5	quer	150	1000	17,5
P 1000 S / 7Q 1000	1200 x 1000 x 130	7	quer	60	1000	20,5

Sonderausführungen und Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.

Allrounder für alle Fälle – Die Aluminium-Palette – geschweißt

Modell: P 800 und P 1000 – geschweißt – Hygiene hat Vorrang!

Technische Daten:
- Deckrahmen aus Rechteckprofil 80 x 30 mm mit integriertem Mittelsteg
- Schweißnähte wasserdicht verschweißt und gebürstet. Hochwertige Schweißung!
- GMP-gerecht, Palettenfläche nach Euro- oder Industrieformat

Tragkraft: 1000 kg
- Deck mit 5/6 Quersprossen oder 4/5 Längssprossen aus Rechteckprofil 80 x 30 mm mit integriertem Mittelsteg
- 2 Längskufen aus Trapezprofil 80 x 22 mm mit integriertem Mittelsteg und Mittelunterstützung
- Die 1000 mm breite Palette hat zusätzlich 4 Eckfüße aus 80 x 80 mm Vierkantrohrprofil

Tragkraft: 1500 kg
- Deck mit 6/7 Quersprossen oder 5 Längssprossen aus Rechteckprofil 80 x 30 mm mit integriertem Mittelsteg
- Die 800 mm breite Palette hat 2 Längskufen aus Trapezprofil 80 x 22 mm mit integriertem Mittelsteg, Mittelunterstützung und zusätzlich 4 Eckfüße aus 80 x 80 mm Vierkantrohrprofil
- Die 1000 mm breite Palette hat 3 Längskufen aus Trapezprofil 80 x 22 mm mit integriertem Mittelsteg und Mittelunterstützung

Vorteile der geschweißten Aluminium-Palette:
- Reinraumfähig und hygienisch
- Geringes Eigengewicht
- Antistatisch
- Stapelbar
- Geeignet für Rollenbahn und Regallager
- Lange Lebensdauer, korrosionsbeständig
- Leichte und kostengünstige Reinigung
- GMP-gerechte Konstruktion
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Stabil, hohe Verwindungssteifigkeit
- Reparaturfähig
- Belastbarkeit bis 1000 kg, bzw. 1500 kg
- Resistent gegen Temperaturschwankungen, bei jedem Wetter einsetzbar
- 2-seitig unterfahrbar mit Handhubwagen, 4-seitig mit Gabelstapler

Einsatzmöglichkeiten:
- Reinraum
- Hochregallager
- Förderanlagen
- Gefahrstofflager
- Kühlhaus
- Quarantänelager

Branchen:
- Pharmazeutische Industrie
- Industrielle Produktion
- Lebensmittelindustrie
- Chemische Industrie
- Kosmetische Industrie

Optionen:
- Individuelle Abmessungen
- Die Anzahl der Sprossen kann je nach Belastung beliebig erweitert werden
- Anbringung von Barcode oder RFID-Technologie möglich
- Mit Prägung oder Gravur

Modell P 1000 W / 5L 1500

Modellnummer	Außenmaße in mm (ca.) (L x B x H)	Sprossenanzahl (ohne Deckrahmen)	Sprossen-anordnung	Sprossenabstand in mm (ca.)	Tragkraft in kg	Gewicht in kg (ca.)
P 800 W / 5Q 1000	1200 x 800 x 150	5	quer	107	1000	12,0
P 800 W / 4L 1000	1200 x 800 x 150	4	längs	64	1000	13,2
P 800 W / 6Q 1500	1200 x 800 x 150	6	quer	80	1500	13,5
P 800 W / 5L 1500	1200 x 800 x 150	5	längs	40	1500	15,1
P 1000 W / 6Q 1000	1200 x 1000 x 150	6	quer	80	1000	15,4
P 1000 W / 5L 1000	1200 x 1000 x 150	5	längs	73	1000	15,6
P 1000 W / 7Q 1500	1200 x 1000 x 150	7	quer	60	1500	17,4
P 1000 W / 5 L 1500	1200 x 1000 x 150	5	längs	73	1500	16,7

Sonderausführungen und Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.

GMÖHLING

www.gmoehling.com

Sonderausführungen und Sondergrößen

Der von uns bevorzugte Werkstoff Aluminium, unsere flexiblen Fertigungsmöglichkeiten und die langjährige Erfahrung in der Konstruktion von individuell auf Kundenwünsche abgestimmten Lösungen erlauben uns schon bei Kleinserien ab 10 Stück wirtschaftliche Preise.

Das Beratungs- und Serviceteam von GMÖHLING hilft Ihnen gerne bei der Auswahl der für Sie geeigneten Produkte und steht für Wünsche und Fragen jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.

Hier nur einige Beispiele unserer individuellen Lösungen:



Palette mit
geschlossenem Blechdeck



Palette für schwere Lasten
mit gekreuztem Unterbau

Unsere Paletten können auch als
Unterbau zu unseren bewährten
GMÖHLING-Produkten montiert werden.

Qualitätsmanagement ISO 9001:2008
Regelmäßige freiwillige Überwachung
DEKRA Certification
DEKRA zertifiziert

Wir sind zertifiziert!
Vertrauen Sie auf unsere Qualität.

Zertifiziert in den Bereichen:
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung &
Vertrieb von Systemen aus Aluminium

GMÖHLING Transportgeräte GmbH
Stadelner Hauptstr. 34
90765 Fürth | Germany

Telefon: +49 (0) 911 - 7669 - 0
Fax: +49 (0) 911 - 7669 - 277

verkauf@gmoehling.com
www.gmoehling.com

Wild Transportgeräte AG
Im Rötel 2
6300 Zug
Tel. 041 729 60 70
info@wild-transportgeraete.ch

08.2012 | Technische Änderungen vorbehalten.

Sonderausführungen und Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.