



INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Produktgruppe
Industriesauger

IS-56 - 5,5 kW

IS-76 - 7,5 kW



ATEX



Der Industriestandard in
dieser Klasse



Generalvertretung

wildagzug

Im Rötel 2, Postfach 1155

CH 6301 Zug

Tel. +41 41 729 60 60

Fax: +41 41 729 60 70

info@wildagzug.ch

www.wildagzug.ch

Zwei Filterausführungen:

Basic und Filter

Die Geräte können den jeweiligen Einsatzbedingungen und den Sicherheitsvorschriften angepasst werden.

Ausführung **Basic:**



Stabiler Tuchfilter aus schwerem, technischem Gewebe für Flüssigkeiten, Grobstaub und Späne; z.B. in der spanabhebenden Fertigung.

Ausführung **Filter und M Atex 3D:**



Grossflächiger, beschichteter Taschenfilter für Feinstäube. Das Gerät kann als „Allessauger“ für trockene und flüssige Saugmaterialien eingesetzt werden.


Zwei Antriebsleistungen:

5,5 bzw. 7,5 kW Drehstrom-Flanschmotor, der die wartungsfreie und dauerbetriebsfeste Seitenkanal-Vakuumpumpe direkt antreibt, ohne störanfälligen Riemenantrieb.



Seitenkanal-Vakuumpumpen

sind leise, dauerbetriebsfest und wartungsfrei. Die hohe Saugkraft von max. 440 mbar ermöglicht schnelle und gründliche Saugarbeit z.B. bei der Maschinenreinigung.



Pneumatische **AirShock®**-Filterreinigung

hält das Filtermaterial sauber und sorgt für gleichbleibende Saugleistung.

Der hochwertige Fliehkraftvorabscheider hält einen Großteil des Staubs zurück und schont so den Filter.

Technische Daten

	Einheit	IS-56 Basic	IS-56 Filter / IS-56 M Atex 3D	IS-56 H Atex	IS-76 Basic	IS-76 Filter / IS-76 Filter Atex 3D
Antriebsleistung	kW	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5
Luftfördermenge max.	m ³ /h	520	520	520	700	700
Saugkraft max.	mbar	440	440/280	280	440	440/280
Sauganschluss-Ø	mm	100	100	100	100	100
Sammelbehälter	Liter	80	80	80	80	80
Filterfläche ca.	mm ²	5.000	20.000	50.000	5.000	20.000
Abmessungen L x B x H	mm	1260x720x1560	1260x720x1560	1260x720x1560	1260x720x1560	1260x720x1560
Gewicht ca.	kg	191	191	196	206	206
Spannung Drehstrom	Volt	400	400	400	400	400
Absicherung (50 Hz)	Amp.	32	32	32	32	32
Schalldruck reflexionsfrei DIN 45635	dB(A)	69	69	69	71	71

0511-573

Zusatzausrüstungen

Sicherheits-Patronenfilter (Staubklasse H): zusätzliche Sicherheit bei Problemstäuben, bei Filterdefekt und bei unzureichender Wartung bzw. Fehlbedienung. Der Sicherheitsfilter ist dem Hauptfilter nachgeschaltet und hält Feinstäube entsprechend Staubklasse H zurück.

PE-Säcke



Passgenaue PE-Rundbodensäcke

Staubförmiges Material wird nahezu staubfrei entleert.

Edelstahlausführungen

für korrosive Saugmaterialien, vorwiegend für die Chemie- und Lebensmittelindustrie.

Entleerungsbügel



Der Sammelbehälter kann mit einem Transport- und Entleerungsbügel ausgerüstet werden, mit dem der Sammelbehälter mit Hilfe eines Krans oder Gabelstaplers angehoben werden kann.